

SCHEDA INFORMATIVA DI PRODOTTO SECONDO (EU) 2015/1185 ED (EU) 2015/1186

Marchio	Punto Fuoco
Identificativo del modello	CINZIA CANALIZZATA
Tipo	S10-24
Descrizione generale dell'apparecchio	Apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
Norme applicate	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Organismo notificato	IMQ SPA NB 0051
Funzionalità di riscaldamento indiretto	NO

Potenza termica diretta	9,9	kW
Potenza termica indiretta	-	kW

Combustibile preferito	Legno compresso con tenore di umidità < 12%
-------------------------------	---

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s)	85,6	%
Indice di efficienza energetica (EEI)	126	-
Classe di efficienza energetica	A+	-

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (13% O₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (13% O₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Potenza termica	Potenza termica nominale (P_{nom})	9,9	kW
	Potenza termica minima (P_{min})	4,5	kW
Efficienza utile (NCV Ricevuto)	Efficienza utile alla potenza termica nominale ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Efficienza utile alla potenza termica minima ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Consumo ausiliario di energia elettrica	Alla potenza termica nominale ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	Alla potenza termica minima ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	In modo stand-by ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (F2 %)	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	7
--	---	---

Altre opzioni di controllo (F3 %)	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO
	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	NO
	Con opzione di controllo a distanza	NO

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente	Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) (P_{pilot})	-	kW
---	--	---	----

Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

(PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet


PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO (EU) 2015/1185 AND (EU) 2015/1186

Trademark	Punto Fuoco
Model identifier(s)	CINZIA CANALIZZATA
Type	S10-24
Product description	Solid fuel local space heater
Harmonized technical specification	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Notified Body	IMQ SPA NB 0051
Indirect heating functionality	NO

Direct heat output	9,9	kW
Indirect heat output	-	kW

Preferred fuel	Compressed wood with moisture content < 12 %
----------------	--

Characteristics when operating with the preferred fuel only

Seasonal space heating energy efficiency (η_s)	85,6	%
Energy Efficiency Index (EEI)	126	-
Energy Efficiency Class	A+	-

Space heating emissions at nominal heat output (13% O ₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Space heating emissions at minimum heat output (13% O ₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Heat output	Nominal heat output (P_{nom})	9,9	kW
	Minimum heat output (P_{min})	4,5	kW
Useful efficiency (NCV as received)	Useful efficiency at nominal heat output ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Useful efficiency at minimum heat output ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Auxiliary electricity consumption	At nominal heat output ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	At minimum heat output ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	In standby mode ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Type of heat output/room temperature control (F2 %)	With electronic room temperature control plus week timer	7
---	--	---

Other control options (F3 %)	Room temperature control, with presence detection	NO
	Room temperature control, with open window detection	NO
	With distance control option	NO

Permanent pilot flame power requirement	Pilot flame power requirement (if applicable) (P_{pilot})	-	kW
---	---	---	----

Carefully read the instructions for installation, use, and maintenance.

(PM = particulate matter, OGC = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



FICHE D'INFORMATION PRODUIT SELON (UE) 2015/1185 ET (UE) 2015/1186

Marque	Punto Fuoco
Référence(s) du modèle	CINZIA CANALIZZATA
Type	S10-24
Description du produit	Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide
Harmonized technical specification	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Laboratoire notifié	IMQ SPA NB 0051
Fonction de chauffage indirect	NON

Puissance thermique directe	9,9	kW
Puissance thermique indirecte	-	kW

Combustible de référence	Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %
--------------------------	---

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η_s)	85,6	%
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	126	-
Classe d'efficacité énergétique	A+	-

Émissions de chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (13 % O ₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Émissions de chauffage des locaux à puissance thermique minimale (13 % O ₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Puissance thermique	Puissance thermique nominale (P_{nom})	9,9	kW
	Puissance thermique minimale (P_{min})	4,5	kW
Rendement utile (PCI brut)	Rendement utile à la puissance thermique nominale ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Rendement utile à la puissance thermique minimale ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Consommation d'électricité auxiliaire	À la puissance thermique nominale ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	À la puissance thermique minimale ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	En mode veille ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (F2 %)	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	7
---	---	---

Autres options de contrôle (F3 %)	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	NON	
	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	NON	
	Contrôle à distance	NON	
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente	Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant) (P_{pilot})	-	kW

Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien.

(PM = particules, OGC = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS (EU) 2015/1185 UND (EU) 2015/1186

Marke	Punto Fuoco
Modellkennung(en)	CINZIA CANALIZZATA
Typ	S10-24
Produktbeschreibung	Einzelraumheizgerät für feste Brennstoffe
Harmonisierte Norm	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Notifiziertes Labor	IMQ SPA NB 0051
Indirekte Heizfunktion	NEIN

Direkte Wärmeleistung	9,9	kW
Indirekte Wärmeleistung	-	kW

Bevorzugter Brennstoff	Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %
------------------------	---------------------------------------

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (η_s)	85,6	%
Energieeffizienzindex (EEI)	126	-
Energieeffizienzklasse	A+	-

Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (13% O ₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (13% O ₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Wärmeleistung	Nennwärme-leistung (P_{nom})	9,9	kW
	Mindestwärme-leistung (P_{min})	4,5	kW
Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)	Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Hilfsstromverbrauch	Bei Nennwärme-leistung ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	Bei Mindestwärme-leistung ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	Im Bereitschafts-zustand ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle (F2 %)	Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	7
--	---	---

Sonstige Regelungsoptionen (F3 %)	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	NEIN
	Mit Fernbedienungsoption	NEIN
	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	NEIN

Leistungsbedarf der Pilotflamme	Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) (P_{pilot})	-	kW
---------------------------------	--	---	----

Lesen Sie die Anweisungen zur Installation, Nutzung und Wartung sorgfältig durch.

(PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickstoffoxide)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO SEGÚN (UE) 2015/1185 Y (UE) 2015/1186

Marca	Punto Fuoco
Identificador(es) del modelo	CINZIA CANALIZZATA
Tipo	S10-24
Descripción	Aparato de calefacción local de combustible sólido
Norma de referencia	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Organismo Notificado	IMQ SPA NB 0051
Funcionalidad de calefacción indirecta	NO

Potencia calorífica directa	9,9	kW
Potencia calorífica indirecta	-	kW

Combustible preferido	Madera comprimida, contenido de humedad $\leq 12\%$
------------------------------	---

Características al funcionar con el combustible preferido

Eficiencia energética estacional de calefacción (η_s)	85,6	%
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	126	-
Clase de eficiencia energética	A+	-

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (13% O₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica minimal (13% O₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Potencia calorífica	Potencia calorífica nominal (P_{nom})	9,9	kW
	Potencia calorífica mínima (P_{min})	4,5	kW
Eficiencia útil (PCN de fábrica)	Eficiencia útil a potencia calorífica nominal ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Eficiencia útil a potencia calorífica mínima ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Consumo auxiliar de electricidad	A potencia calorífica nominal ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	A potencia calorífica mínima ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	En modo de espera ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (F2 %)	Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	7
--	--	---

Otras opciones de control (F3 %)	Control de temperatura interior con detección de presencia	NO
	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	NO
	Con opción de control a distancia	NO

Necesidad de energía del piloto permanente	Necesidad de energía del piloto (si procede) (P_{pilot})	-	kW
---	--	---	----

Lea atentamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

(PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de nitrógeno)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM (UE) 2015/1185 E (UE) 2015/1186

Marca	Punto Fuoco
Identificador(es) de modelo:	CINZIA CANALIZZATA
Tipo	S10-24
Descrição do produto	Aquecedor de ambiente local a combustível sólido
Padrão harmonizado	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Laboratório notificado	IMQ SPA NB 0051
Funcionalidade de aquecimento indireto	NÃO

Potência calorífica direta	9,9	kW
Potência calorífica indireta	-	kW

Combustível preferencial	Madeira prensada, teor de humidade < 12 %
--------------------------	---

Características quando em funcionamento com o combustível preferencial

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (η_s)	85,6	%
Índice de eficiência energética (EEI)	126	-
Classe de eficiência energética	A+	-

Emissões resultantes do aquecimento ambiente, à potência calorífica nominal (13% O ₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Emissões resultantes do aquecimento ambiente, à potência calorífica mínima (13% O ₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Potência calorífica	Potência calorífica nominal (P_{nom})	9,9	kW
	Potência calorífica mínima (P_{min})	4,5	kW
Eficiência útil (PCI recebido)	Eficiência útil à potência calorífica nominal ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Eficiência útil à potência calorífica mínima ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Consumo de eletricidade auxiliar	À potência calorífica nominal ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	À potência calorífica mínima ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	Em estado de vigília ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (F2 %)	Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	7
--	---	---

Outras opções de comando (F3 %)	Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	NÃO	
	Com opção de comando à distância	NÃO	
	Comando da temperatura interior, com deteção de presença	NÃO	
Requisito de energia da chama-piloto permanente	Requisito de energia da chama-piloto permanente (P_{pilot})	-	kW

Leia atentamente as instruções de instalação, uso e manutenção.

(PM = partículas, OGC = compostos orgânicos gasosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de azoto)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



INFORMACIJSKI LIST IZDELKA V SKLADU Z (EU) 2015/1185 IN (EU) 2015/1186

Znamka	Punto Fuoco
Identifikacijska oznaka modela(-ov)	CINZIA CANALIZZATA
Vrsta	S10-24
Opis	Lokalni grelnik prostorov na trdno gorivo
Posredna izhodna toplotna moč	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Priglašeni organ	IMQ SPA NB 0051
Posredno ogrevanje	NE

Neposredna izhodna toplotna moč	9,9	kW
Posredna izhodna toplotna moč	-	kW

Osnovno gorivo	Stisnjen les z vsebnostjo vlage < 12 %
----------------	--

Značilnosti pri delovanju z osnovnim gorivom

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (η_s)	85,6	%
Indeks energijske učinkovitosti (EEL)	126	-
Razred energijske učinkovitosti	A+	-

Emisije pri ogrevanju prostorov pri nazivni izhodni toplotni moči (13% O ₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Emisije pri ogrevanju prostorov pri minimalni izhodni toplotni moči (13% O ₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Izhodna toplotna moč	Nazivna izhodna toplotna moč (P_{nom})	9,9	kW
	Minimalna izhodna toplotna moč (P_{min})	4,5	kW
Izkoristek (NCV, kakor je prejeta)	Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Izkoristek pri minimalni izhodni toplotni moči ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Dodatna potreba po električni moči	Pri nazivni izhodni toplotni moči ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	Pri minimalni izhodni toplotni moči ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	V stanju pripravljenosti ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (F2 %)	Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	7
---	---	---

Druge možnosti uravnavanja (F3 %)	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	NE
	Z možnostjo uravnavanja na daljavo	NE
	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	NE

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen	Zahtevana moč za vžigalni plamen (P_{pilot})	-	kW
--	--	---	----

Previdno preberite navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje.

(PM = trdni delci, OGC = organske plinske mešanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU ZGODNIE Z (UE) 2015/1185 I (UE) 2015/1186

Znak towarowy	Punto Fuoco
Identyfikator(-y) modelu	CINZIA CANALIZZATA
Rodzaj	S10-24
Rodzaj urządzenia	Miejskowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe
Stosowane zasady	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Jednostka notyfikowana	IMQ SPA NB 0051
Funkcja ogrzewania pośredniego:[NIE

Bezpośrednia moc cieplna	9,9	kW
Pośrednia moc cieplna	-	kW

Paliwo zalecane	Drewno prasowane o wilgotności < 12 %
-----------------	---------------------------------------

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	85,6	%
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	126	-
Klasa efektywności energetycznej	A+	-

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (13% O ₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (13% O ₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Moc cieplna	Nominalna moc cieplna (P_{nom})	9,9	kW
	Minimalna moc cieplna (P_{min})	4,5	kW
Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym)	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	Przy nominalnej mocy cieplnej ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	Przy minimalnej mocy cieplnej ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	W trybie czuwania ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (F2 %)	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy	7
---	--	---

Inne opcje regulacji (F3 %)	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	NIE
	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	NIE
	Opcja regulacji na odległość	NIE

Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego	Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego (P_{pilot})	-	kW
---	---	---	----

Przeczytaj uważnie instrukcję instalacji, użytkowania i konserwacji.

(PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



FIȘA CU INFORMAȚII DESPRE PRODUS CONFORM (UE) 2015/1185 și (UE) 2015/1186

Marcă înregistrată	Punto Fuoco
Identificator sau identificatoare de model:	CINZIA CANALIZZATA
Tip	S10-24
Descrierea produsului	Aparat pentru încălzire locală cu combustibil solid
Specificații tehnice armonizate	EN 16510-1:2022;EN 16510-2-6:2022
Organism notificat	IMQ SPA NB 0051
Funcție de încălzire indirectă:	NU

Putere termică directă	9,9	kW
Putere termică indirectă	-	kW

Combustibil de bază	Lemn comprimat cu un conținut de umiditate < 12 %
----------------------------	---

Caracteristici la funcționarea cu combustibilul de bază

Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiului (η_s)	85,6	%
Indicele de eficiență energetică (EEI)	126	-
Clasa de eficiență energetică	A+	-

Emisii rezultate din încălzirea spațiilor la puterea termică nominală (13% O₂)	PM	15	mg/Nm ³
	OGC	1	mg/Nm ³
	CO	72	mg/Nm ³
	NOx	99	mg/Nm ³
Emisii rezultate din încălzirea spațiilor la puterea termică minimă (13% O₂)	PM	20	mg/Nm ³
	OGC	2	mg/Nm ³
	CO	126	mg/Nm ³
	NOx	91	mg/Nm ³

Puterea termică	Puterea termică nominală (P_{nom})	9,9	kW
	Puterea termică minimă (P_{min})	4,5	kW
Randamentul util (PCN ca atare)	Randamentul util la puterea termică nominală ($\eta_{th,nom}$)	90	%
	Randamentul util la puterea termică minimă ($\eta_{th,min}$)	94,5	%
Consumul auxiliar de energie electrică	La puterea termică nominală ($e_{l,max}$)	0,084	kW
	La puterea termică minimă ($e_{l,min}$)	0,040	kW
	În modul standby ($e_{l,SB}$)	0,004	kW

Tip de putere furnizată/controlul temperaturii camerei (F2 %)	Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	7
--	--	---

Alte opțiuni de control (F3 %)	controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	NU
	controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	NU
	cu opțiune de control la distanță	NU

Puterea consumată de flacăra pilot permanentă	Puterea consumată de flacăra pilot (dacă este cazul) (P_{pilot})	-	kW
--	--	---	----

Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere.

(PM = particule, COG = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot)

11/11/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

